

Колонны круглые стальные.

Назначение:

Опалубка колонн круглая с металлической прочной палубой многократного использования предназначена для возведения бетонных и железобетонных колонн круглого сечения различного диаметра.

Технические характеристики:

Тип опалубки: для бетонирования монолитных колонн круглого сечения, сегментная, разборная, неутепленная.

Диаметр сечения колонн от 300 до 2000мм
Максимальная высота 12 м
Допускаемое давление бетонной смеси 8 тс/м²

Конструкция:

Опалубка колонн круглая представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из щитов полукруглых 1, которые соединяются и, при необходимости, наращиваются друг на друга до нужной высоты при помощи замков 5. При помощи укосов двойных 2 конструкция через выравнители 7, связанные друг с другом стержнями стяжными 4, выставляется в строго вертикальное положение.

Консоли подмостей 3 служат основанием, укладываемого настила, доступ к которому обеспечивается лестницами съёмными 6.

Эта система выдерживает высокое давление, что обеспечивает высокую скорость заливки, поверхность колонны не требует последующей отделки. Опалубка проста и быстра в установке, перевозке и применении.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

