



## Колонны стальные.

### Назначение:

Опалубка колонн универсальная предназначена для возведения монолитных бетонных и железобетонных колонн различного сечения. Данную опалубку можно также использовать и для бетонирования стен.

### Технические характеристики:

Типовые размеры щитов опалубки ..... до 6 м  
Сечение колонны ..... 250x250-900x900 мм  
Шаг сечения колонны ..... 50 мм

### Конструкция:

Опалубка колонн универсальная представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из щитов 1, укосов 2, предназначенных для установки конструкции в строго вертикальное положение, консолей подмостей 3, служащих основанием укладываемого настила для организации рабочей площадки, стяжных стержней с монтажными гайками 4 и настила 5\*.

Каркас щитов 1 выполнен из стальных профилей, в качестве палубы используется ламинированная фанера, торцы которой защищены конструктивно стальным профилем и герметиком.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Щит опалубки      | 4. Стержень стяжной с монтажной гайкой |
| 2. Укос одинарный    | 5. Настил*                             |
| 3. Консоль подмостей |  |

\*

Поставляется по требованию заказчика.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

